

【器具仕様表】利根沼田振興局庁舎LED照明賃貸借

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
種別	直管型蛍光灯 Hf32	直管型蛍光灯 Hf32	直管型蛍光灯 Hf16	直管型蛍光灯 FL20	直管型蛍光灯 FL20	ダウンライト150φ FHT24/FHT32	浴室ブラケット IL60W	スクエア照明 FHP23	スクエア照明 FPL27	ダウンライト150φ FDL13	スクエア照明 FML55	ダウンライト250φ FHT42
数量	1,707	29	4	39	12	361	2	47	47	71	8	2
ランプ光束	2500lm以上	2500lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1100lm以上	810lm以上	4500lm以上	3020lm以上	850lm以上	4550lm以上	5166lm以上
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	3000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	150φ	E26	350□	275□	150φ	450□	200φ
備考		材質：ガラス		材質：ガラス		器具交換		器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
種別	調光ダウンライト125φ IL40W	防湿ブラケット350φ FCL30	表示灯 FL10	階段通路誘導灯 Hf32	電球ブラケット IL20W	シーリングライト FCL40	屋外ブラケット FL20	壁面ブラケット FHT32	ダウンライト150φ FDL27	ダウンライト150φ FDL18	壁面ブラケット IL60W	スポットライト BHRF160W
数量	17	4	6	36	1	2	5	3	6	11	1	13
ランプ光束	440lm以上	900lm以上	600lm以上	2500lm以上	230lm以上	5000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1590lm以上	850lm以上	810lm以上	1350lm以上
色温度	3000K	5000K	5000K	5000K	3000K	2800~6000K	5000K	3000K	5000K	3000K	3000K	3000K
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	位相制御	-	-	-	-	調光調色	-	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法	E17	-	G13	-	E17	532□	G13	GX24q	150φ	150φ	E26	E26
備考		器具交換		人感センサー		器具交換	材質：ガラス		IP43			