

# 仕 様 書

## 1 購入品目及び数量

リモートカメラ 2台、リモートコントローラー 1台、ACアダプター 1台、LANケーブル 1本、スイッチングHUB 1台

## 2 仕様・規格等

### □リモートカメラ

参考製品：SONY 旋回型HDカラービデオカメラ SRG-X120B [ブラック]

・カメラ性能（下表のとおり）

撮像素子	1/2.5型 Exmor R CMOS
レンズ	ズーム・・・光学12倍以上 焦点距離・・・f=4.4～52.8mm 以上(35mm換算：26.8～322.8mm) F値・・・F2.0～3.7以上
水平画角	約70°（ワイド端）
最至近撮影距離	80mm（ワイド端）、400mm以上（テレ端）
最低被写体照度	1.6ルクス（50IRE、F2.0、シャッタースピード1/30、最大ゲイン、高感度モードOFF）
シャッタースピード	1/1～1/10000秒
同期方式	内部同期方式
パン/チルト機能	水平±170°（最高速度101°/秒、最低速度0.5°/秒） 垂直+90～-20°（最高速度91°/秒、最低速度0.5°/秒）
プリセットポジション	256（CGI）、100（VISCA）

※同等品可。参考製品以外で見積もる場合は、見積書提出前に、5の担当者にカタログ等を提示し、了承を得ること。

### □リモートコントローラー

SONY リモートコントローラー RM-IP500

※同等品は不可

【リモートコントローラー付属品】

※付属品は同等品可。参考製品以外で見積もる場合は、見積書提出前に、5の担当者にカタログ等を提示し、了承を得ること。

・ACアダプター 参考製品：AC-UES1230MT 1台

定格入力	AC100V～AC240V、50/60Hz
定格出力	DC12V±5%3A
使用温度	-5℃～+45℃
保存温度	-20℃～+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約51.7×32×102.5mm
DC電源コード長	1.0m
質量	約190g（電源コード含まず）

付属品：AC電源コード ※メーカー純正品とすること。

- ・Cat5e LAN ケーブル 1本

参考製品：KB-10T5-40N

※（リモートカメラ（SRG-X120B）3台と本コントローラーを接続するもの）

長さ	40m
コネクタ形状	RJ45

- ・スイッチング HUB 参考製品：ApresiaLight GC108SS 1台

10/100M/100M インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
本体外形寸法 (WDH) (mm)	171.5×83.6×30.0 程度
本体質量	0.4kg 程度
動作電源電圧	AC100～120V 1+/-10% (47～63Hz)
最大消費電力 (W) (AC100/200V)	6.2/7.0 以下
消費電力 (W) (AC100/200V)	5.2/5.8 程度
ディップスイッチ	筐体正面にあるディップスイッチで以下の設定切替可 ・ LOOP：ループ防止機能 ON⇔OFF ・ EEE：EEE 機能、省電力機能 ON⇔OFF

### 3 納品について

- ・納期：令和7年1月31日（金）
- ・納品場所：群馬県動画・放送スタジオ「tsulunos」（県庁舎32階）
- ・その他：スタジオ内に機器設置（壁面のパネル変更を含む）すること  
初期設定等を行うこと

### 4 その他

- ・見積にあたって設置場所を確認する必要がある場合は、下記担当に連絡調整の上、実施すること
- ・機器設置・初期設定費等の費用は見積金額に含めること

### 5 担当

群馬県メディアプロモーション課 萩原（027-226-2171）