

# 器具仕様表（前橋合同庁舎ほか6施設LED照明器具賃貸借）

	A	B	C	D	E-1	E-2	F-1	F-2	F-3	F-4	G	H-1	H-2
種別	グロースタータ式直管	グロースタータ式直管	直管型蛍光灯	グロースタータ式直管	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	直管型蛍光灯	トラフ型照明(直管型蛍光灯)	直付型非常灯兼用
	FL10	FL15	HF16	FL20	FL20	FL20	FL40/FLR40	FL40/HF32	HF32	HF32	FLR110	FL20	FL20
ランプ数量	7	18	2	4	131	35	1923	1477	584	5	128	7	4
ランプ光束	600lm以上	750lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	2000lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	4500lm以上	2000lm以上	1470lm以上
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	無線調光	-	-	-	-
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	R17d	W80	
標準交換方式	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換
その他			●要配線工事		●要配線工事	●要配線工事 ●本体材質：ガラス	●要配線工事	●要配線工事	●要配線工事	●要配線工事 ●本体材質：ガラス	●要配線工事	●防雨・防湿形	●防雨・防湿形
	I-1	I-2	I-3	I-4	J-1	J-2	J-3	J-4	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5
種別	埋込型照明(直管型蛍光灯)	下面開放型照明(直管型蛍光灯)	吊り下げトラフ型照明(直管型蛍光灯)	笠付きトラフ型照明(直管型蛍光灯)	直付型非常灯兼用	直付型非常灯兼用	埋込型非常灯兼用	埋込型非常灯兼用	直付型非常灯兼用	直付型非常灯兼用	吊下トラフ型非常灯兼用	下面開放型非常灯兼用	埋込型非常灯兼用
	FLR40/Hf63	HF63	HF32	HF32	FL20	FL20	FL20	FL20	FL40/FLR40	HF32	FLR40	FL40/FLR40/HF32	FL40
ランプ数量	609	28	40	38	35	1	2	26	15	39	8	90	18
ランプ光束	3700lm以上	6900lm以上	4940lm以上	4000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	1540lm以上	760lm以上	2000lm以上	2500lm以上	3920lm以上	5200lm以上	5045lm以上
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法	W300 ※要現場確認	W230	W80	W80	W150	W230	W300	W190	W150	W230		W230	W220
標準交換方式	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換
その他	●システム天井用 特注器具 (要現場確認)		●プレスイッチ付	●防雨・防湿形									
	K-6	K-7	L-1	L-2	M-1	M-2	N	O	P	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
種別	埋込型非常灯兼用	埋込型非常灯兼用	階段通路誘導灯	階段通路誘導灯	壁面スポットライト	壁面スポットライト	直付非常灯	高天井照明	投光器	ダウンライト	ダウンライト	ユニバーサルダウンライト	ダウンライト
	FLR40/Hf63	FLR40/HF32	FL20/FPL36	FLR40/HF32	パラスト160W	スカイピーム150W	-	ハロゲン150W	HF400	FDL27/FHT32	FDL18	ハロゲン50W	IL100W
ランプ数量	214	122	58	30	5	8	7	13	8	63	78	4	91
ランプ光束	3700lm以上	3870lm以上	2000lm以上	3300lm以上	1600lm以上	8800lm以上	1300lm以上	10535lm以上	15000lm以上	750lm以上	750lm以上	1067lm以上	1100lm以上
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K～3000K	5000K	2700K～3000K	5000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PWM	PWM
口金/埋込寸法	W300 ※要現場確認	W300			E26		φ160			φ150	φ150	φ150	φ150
標準交換方式	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換
その他	●システム天井用 特注器具 (要現場確認) ●電源別置非常灯 兼用		●人感センサー付	●人感センサー付					●防雨型	●防雨型			

## 器 具 仕 様 表 (前橋合同庁舎ほか6施設LED照明器具賃貸借)

	Q-5	Q-6	R	S	T	U	V-1	V-2	V-3	W-1	W-2	W-3	X-1
種別	ダウンライト	ユニバーサルダウンライト	ダウンライト	ダウンライト	角型ダウンライト	角型ダウンライト	スクエア照明(コンパクト蛍光灯)	スクエア照明(コンパクト蛍光灯)	埋込スクエア	シーリング	シーリング	シーリング	ブラケット
	FDL27	ビーム100W	FHT32	HF100	FDL13	FML36	FHP32	FHP45/FHP55	FHP23/FML36	FCL20	FCL20	FCL32+30	IL100W
ランプ数量	8	4	2	5	60	3	104	164	463	11	2	10	6
ランプ光束	1580lm以上	1000lm以上	1100lm以上	5348lm以上	1665lm以上	2370lm以上	1500lm以上	2200lm以上	3020lm以上	1240lm以上	1091lm以上	4000lm以上	609lm以上
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	6500K	2700K~3000K
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	50000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	50000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	-	-	PWM	PWM	-	-	-	-	PWM	-	-	-	-
口金/埋込寸法	φ150	E26	φ175	φ200	口150	GX10q	GY10q-6, GY10q-9	GY10q-6, GY10q-9	□275	G10q	GX53 φ300		GX53 φ190
標準交換方式	器具交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換
その他	●防雨型						●要配線工事	●要配線工事			●防雨型		●防雨型
	X-2	X-3	X-4	X-5	Y-1	Y-2	Z	AA-1	AA-2	AA-3			
種別	ブラケット	ブラケット	ブラケット	ブラケット	ガーデンライト	ガーデンライト	ポール灯	ポール灯	ポール灯	ポール灯			
	IL60W	IL60W	FL20	IL100W	FDL18	FDL18	無電極ランプ	HF200	HF250	HF250			
ランプ数量	96	58	2	11	4	9	4	2	19	16			
ランプ光束	810lm以上	810lm以上	1000lm以上	1091lm以上	485lm以上	1000lm以上	6500lm以上	3450lm以上	5300lm以上	6900lm以上			
色温度	5000K	2700K~3000K	5000K	2700K~3000K	2700K~3000K	2700K~3000K	5000K	5000K	5000K	5000K			
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	50000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上			
調光	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
口金/埋込寸法	E26	E26	G13	GX53 φ300	E26	GX10q		E26	E39	E39			
標準交換方式	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換			
その他				●防雨型				●要配線工事 ●防塵・防水防湿	●要配線工事 ●防塵・防水防湿	●要配線工事 ●防塵・防水防湿			