

仕様書

1 購入品目及び数量

ミラーレスカメラ 1台、カメラレンズ 1台

2 【参考品】仕様・規格等

【カメラ参考品】キヤノン EOS R6 Mark II

- 現在使用している部品との互換性が必要なため、キヤノン製に限定する。

カメラ仕様	
有効画素数	約 2420 万画素以上
総画素数	約 2560 万画素以上
有効センサーサイズ	約 36.0×24.0mm (35mm フルサイズ)
有効撮影画角	約 1.0 倍
カラーフィルター方式	R G B 原色フィルター
記録媒体	SD／SDHC／SDXC メモリーカード、UHS-I カード対応
スロット数	2
シャッター速度	[静止画撮影] メカシャッター／電子先幕設定時：1／8000～30秒（すべての撮影モードを合わせて）、バルブ 電子シャッター設定時：1／16000 秒、1／8000～30 秒（すべての撮影モードを合わせて）、バルブ [動画撮影] 動画プログラム AE：1／8000～1／25 秒 動画シャッター優先 AE、マニュアル露出：1／8000～1／8 秒
連続撮影速度	高速連続撮影+：最高約 12 コマ／秒（メカシャッター、電子先幕）、最高約 40 コマ／秒（電子シャッター） 高速連続撮影：最高約 7.0 コマ／秒以上（電子先幕）、最高約 5.5 コマ／秒以上（メカシャッター）、最高約 20 コマ／秒（電子シャッター） 低速連続撮影：最高約 3.0 コマ／秒（メカシャッター、電子先幕）、最高約 5.0 コマ／秒（電子シャッター）

【レンズ指定品】 キヤノン RF24-105mm F4-7.1 IS STM

レンズ仕様	
画角（水平・垂直・対角線）	74° ~19° 20' • 53° ~13° • 84° ~23° 20'
レンズ構成	11群13枚
絞り羽根枚数	7枚（円形絞り）
最小絞り	22（24mm時）、40（105mm時）
最短撮影距離	AF時：0.2m（24mm時）、MF時：0.13m（24mm時）
最大撮影倍率	AF時：0.4倍（105mm時）、MF時：0.5倍（24mm時）

3 納品について

- ・納期：令和8年3月19日（木）
- ・納品場所：群馬県メディアプロモーション課 広報係（県庁舎5階）

4 担当

群馬県メディアプロモーション課 小柏、深沢（027-226-2162, 2168）

採用業者となった場合は、速やかに上記担当者と詳細について打合せを行うこと。